Impianto fotovoltaico, impermeabilizzazione sintetica, isolamento termico BauderPIR con pendenza integrata, su calcestruzzo

Impianto fotovoltaico:
BauderSOLAR F-F XL

Strato superficiale (fissaggio meccanico):
BauderTHERMOPLAN T 15/18/20

Strato di separazione e protezione al fuoco:
BauderSYN GV 120

Scarico dell’acqua in linea (opzionale, non raffigurato nell’immagine):
BauderPIR T LES

Isolante termico (incollato):
BauderPIR T G

Adesivo per materiale isolante:
BauderPIR SKL

Barriera vapore (saldata):
BauderFLEX DNA

Primer bituminoso:
BauderBIT BU-VP



Soluzioni sistema: BP_PIR-TG_T_01_PVFD

La costruzione del tetto piano illustrato è una raccomandazione basata sui parametri selezionati. Le caratteristiche specifiche dell´oggetto e le disposizioni legali devono essere chiarite in anticipo e rispettate. Questa raccomandazione non sostituisce la consultazione con il consulente Bauder o la tecnologia applicativa Bauder.

Note:

Creato con il navigatore a tetto piatto Bauder (www.tetto-piano.it)

Bauder S.r.l.
Corso Porta Nuova, 11 37122 Verona (VR), E-Mail: info@bauder.it